

Полимерный рукав Аарслефф

Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP – это высококачественный материал, предназначенный для восстановления самотечных трубопроводов. Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP предназначен для использования в сочетании с различными типами смол. Это дает возможность использовать его для восстановления различных труб, от ливневых стоков до канализационных и промышленных труб.

Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP состоит из многослойного прошитого полиэфирного фетра, покрытого полипропиленом, способного выдерживать высокие температуры. Диаметр рукава может варьироваться от 100 мм до 2200 мм с толщиной стенки от 3 до 50 мм. Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP изготавливается индивидуально для каждого проекта в соответствии со стандартами сертификации ISO. Рукав может быть сшит таким образом, чтобы участки трубопровода, имеющие различные диаметры, можно было отремонтировать за один проход. Это позволяет обновить несколько сотен метров за один раз.

Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP размещается в существующей трубе с помощью давления воды или воздуха.

Обеспечение качества

Качество мягкого полимерного рукава Аарслефф CIPP обеспечивается следующими сертификатами:

1. Сертификат соответствия №РОСС ДК.АГ92.Н09898 от 30.06.14

2. Свидетельство № 0441.5-2014-7802108837-С-018 от 05.08.14

О допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

3. Санитарно-Эпидемиологическое заключение №78.01.09226.П.2360 от 15.06.11

4. Сертификат ISO 9001:2008 №.СДС.ТП.СМ.02349-12 от 19.11.12

Сертификация удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008

Эксплуатационные качества

Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP используется группой компаний Аарслефф по обновлению самотечных трубопроводов более 15 лет. Опыт более чем 200 000 установок позволил нам разработать один из наиболее надежных лайнеров на рынке.

Все сырье поставляется от сертифицированных поставщиков. Качество сырья, используемого для производства мягкого полимерного рукава Аарслефф CIPP, внимательно отслеживается нашей собственной лабораторией.

Испытания доказали, что Мягкий полимерный рукав Аарслефф CIPP в сочетании с полиэфиром высокого качества имеет ожидаемый срок службы до 100 лет.



AARSLEFF

aarsleff.ru



AARSLEFF



Контакты

ЗАО «Пер Аарслефф»
191123,
Санкт-Петербург,
Иппалерная ул., д.36
Тел. +7 812 329-57-91
+7 812 329-57-92
Факс +7 812 329-57-74
www.aarsleff.ru
office@aarsleff.ru

Рукав Аарслефф CIPP технические характеристики

Продукт	Рукав Аарслефф CIPP
Диаметр	100 - 2200 мм
Стенка толщиной	3 - 50 мм
pH	1 - 13 (в зависимости от температуры)
Температура потока	0 - 80 ° C (в зависимости от pH)
Состояние трубы	- полностью ухудшилось - Да
Состояние трубы	- частично ухудшилось - Да
Форма трубы	- круглая, яйцеобразная, квадратная
Материал трубы	- бетон и глина
Смещение суставов	- Да
Излучины	- Да (макс. 90 ° C)
Средняя длина установки	20 - 300 метров
Полимеризация	Вода, пар (110° C), воздух

Сертификация гарантирует:

1. Соблюдение всех требований по обеспечению сохранности окружающей среды.
2. Производство труб и последующую установку в соответствии с действующими правилами и нормами.
3. Проведение проверки качества в нашей лаборатории.
4. Подготовку документального обеспечения по выполненному проекту.